

Процент эс — Lurkmore

Правильный заголовок этой статьи — *%s* (см. [технические ограничения](#)).



В эту статью нужно добавить как можно больше `%comrapname%` и металингвистических переменных.

Также сюда можно добавить интересные факты, картинки и прочие кошерные вещи.

`%s` — спецификатор, означающий *строку* в функции `printf()` языка программирования C.

Например:

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char example[] = "дверь";
    printf("Запили мне %s!\n", example);

    return 0;
}
```

Выведет «[Запили мне дверь!](#)».

Во многих других языках тоже есть подобные конструкции.

Выражение «`%s`» применяется в речи как шаблон-заменитель любого слова или словосочетания, которое несущественно для понимания смысла, по сути означая «что-либо».

Хакерство

В более сложных программах неправильное использование функций форматирования может привести к уязвимостям, особенно если в форматную строку попадает пользовательский ввод. [Не так давно](#) пользователи ICQ [ловили лулзы](#) с отправки сообщений вроде `%10000s` пользователям официального клиента.

См. также

- [%USERNAME%](#)
- [foobar](#)
- [Быдлокодер](#)
- [Индусский код](#)



Языки программирования

++i + ++i 1C AJAX BrainFuck C Sharp C++ Dummy mode Erlang Forth FUBAR
God is real, unless explicitly declared as integer GOTO Haskell Ifconfig Java JavaScript LISP
My other car Oracle Pascal Perl PHP Prolog Pure C Python RegExp Reverse Engineering
Ruby SAP SICP Tcl TeX Xyzzу Анти-паттерн Ассемблер Быдлокодер
Выстрелить себе в ногу Грязный хак Дискета ЕГГОГ Индусский код Инжалид дежице
Капча КОИ-8 Костыль Лог Метод научного тыка Очередь Помолясь Проблема 2000
Программист Процент эс Рекурсия Свистелки и перделки Спортивное программирование
СУБД Тестировщик Умение разбираться в чужом коде Фаза Луны Фортран Хакер
Языки программирования